

Checkliste TechBand Gurtförderband Typ TFB 30, 60, 90

TFB30



Walzen Ø 30mm
Rahmenhöhe 32mm

TFB60

Walzen Ø 60mm
Rahmenhöhe 62mm

TFB90

Walzen Ø 90mm
Rahmenhöhe 92mm

Länge AA (Achsabstand):	mm	Gesamtlänge		mm	
Gurtbreite(Nutzbreite):	mm	Rahmengesamtbreite			mm
Transportgeschwindigkeit	m/min.	<input type="checkbox"/> konstant	<input type="checkbox"/> regelbar		
Transportgut:	Gewicht: Kg/m		Temperatur °C		
Gurtyp	<input type="checkbox"/> PVC, <input type="checkbox"/> PU, <input type="checkbox"/> grün, <input type="checkbox"/> weiß, <input type="checkbox"/> Lebensmittelecht		Sonder		
Motoranordnung: 	Kopfantrieb am Bandende, Motor seitlich am Rahmen <input type="checkbox"/> links / <input type="checkbox"/> rechts vom Band 1	Schubantrieb am Band- anfang, Motor seitlich am Rahmen <input type="checkbox"/> links / <input type="checkbox"/> rechts vom Band 1S	Mittelantrieb MA/60 Mitteig unterhalb v. Band <input type="checkbox"/> links / <input type="checkbox"/> rechts 3		
	Kopfantrieb am Bandende, Motor unten liegend innen <input type="checkbox"/> links / <input type="checkbox"/> rechts vom Band 2	Schubantrieb am Band- anfang Motor, Motor unten liegend innen <input type="checkbox"/> links / <input type="checkbox"/> rechts vom Band 2S	<input type="checkbox"/> Sonderanbau: quer z.Band: 		
El. Anschluss:	<input type="checkbox"/> 230/400 V, 50 Hz.	<input type="checkbox"/> 230 V, 50 Hz.	Sonderspannung:		
Elektrik:	<input type="checkbox"/> Frequenzumrichter	<input type="checkbox"/> 180/200V DC Thyristorregler	<input type="checkbox"/> Ein/Aus-Schalter mit 3m Kabel u.Netzstecker (PFB30)		
Abstützung:	Typ	Stück	<input type="checkbox"/> fahrbar		
Höhen	Aufgabe H1 = mm	Abgabe H2 = mm	verstellbar ± mm		
Seitenführungen	Typ:	Höhe mm	Breite mm	verstellbar mm	
Lackierung:	RAL:	Sonderlackierung:			
Sonstiges:					
Kundenanschrift	Firma	Bearbeiter:	Tel.:		
			Fax:		
			Mobil:		
			E-Mail:		
Datum:	Erstellt von:				

Bitte legen sie wenn möglich evtl. eine Skizze bei. Danke.